

GS21 (Universalschrumpfschlauch für den Bahnmarkt)

Die Schrumpfschläuche der Serie GS21 eignen sich hervorragend für Anwendungen im Bahnbereich. Diese Schrumpfschläuche sind EN-45545-2 und NFF zertifiziert. Dank weiteren Zulassungen wie UL 224, VW-1 und MIL-I-23053/5 werden die Schrumpfschläuche GS21 auch in der Industrie und im Militär verwendet.



Eigenschaften und Nutzen

- 2:1 Schrumpfverhältnis
- Sehr flexibel
- Tiefe Schrumpftemperatur
- Flammwidrig
- Viele Zulassungen

Spezifikationen und Zulassungen

- EN 45545-2
- NF F 00-608
- UL 224, E328344, VW-1
- MIL-I-23053/5 Class 1 und 3 (farbig)
- MIL-I-23053/5 Class 2 (transparent)

Temperaturbereich

Betriebsbereich	-55°C bis +135°C
Min. Schrumpftemperatur	+90°C

Abmessungen in mm

Artikelnummer	Innendurchmesser		Wanddicke	Rollengröße
	bei Lieferung	nach Schrumpfung	nach vollständiger Schrumpfung (Min.)	in Meter
GS21-1.2-Farbcodes-R	1.2	0.6	0.33	200
GS21-1.6-Farbcodes-R	1.6	0.7	0.36	200
GS21-2.4-Farbcodes-R	2.4	1.2	0.43	150
GS21-3.2-Farbcodes-R	3.2	1.6	0.43	150
GS21-4.8-Farbcodes-R	4.8	2.4	0.43	150
GS21-6.4-Farbcodes-R	6.4	3.2	0.56	150
GS21-9.5-Farbcodes-R	9.5	4.8	0.56	75
GS21-12.7-Farbcodes-R	12.7	6.4	0.56	50
GS21-19.1-Farbcodes-R	19.1	9.5	0.69	30
GS21-25.4-Farbcodes-R	25.4	12.7	0.76	30
GS21-32.0-Farbcodes-R	32.0	16.0	0.86	30
GS21-38.1-Farbcodes-R	38.1	19.1	0.86	30
GS21-50.8-Farbcodes-R	50.8	25.4	0.97	30
GS21-76.2-Farbcodes-R	76.2	38.1	1.07	20
GS21-101.6-Farbcodes-R	101.6	50.8	1.17	20
GS21-127.0-Farbcodes-R	127.0	63.5	1.17	20

Standardfarben

Farben	Transparent	Schwarz	Rot	Gelb	Grün	Blau	Weiss
Bestellcode	X	0	2	4	5	6	9

Farben auf Anfrage

Farben	Braun	Orange	Violett	Grau	Gelb/Grün
Bestellcode	1	3	7	8	45

Dieses Datenblatt wird ohne Gewähr im Hinblick auf Korrektheit der darin enthaltenen Informationen, Produkt- und Leistungsbeschreibungen herausgegeben. Der Inhalt des Datenblattes wurde sorgfältig geprüft, Raytronics AG haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich infolge von Fehlern oder Lücken der darin enthaltenen Informationen ergeben.