

## GS31 (Universalschrumpfschlauch für den Bahnmarkt)

Die Schrumpfschläuche der Serie GS31 eignen sich hervorragend für Anwendungen im Bahnbereich. Diese Schrumpfschläuche sind EN-45545-2 und NFF zertifiziert. Dank weiteren Zulassungen wie UL 224, VW-1 und MIL-I-23053/5 werden die Schrumpfschläuche GS31 auch in der Industrie und im Militär verwendet.



### Eigenschaften und Nutzen

- 3:1 Schrumpfverhältnis
- Sehr flexibel
- Tiefe Schrumpftemperatur
- Flammwidrig
- Viele Zulassungen

### Spezifikationen und Zulassungen

- EN 45545-2
- NF F 00-608
- UL 224, E328344, VW-1
- MIL-I-23053/5 Class 1 und 3 (farbig)
- MIL-I-23053/5 Class 2 (transparent)

### Temperaturbereich

Betriebsbereich	-55°C bis +135°C
Min. Schrumpftemperatur	+90°C

### Abmessungen in mm

Artikelnummer	Innendurchmesser		Wanddicke	Rollengröße
	bei Lieferung	nach Schrumpfung	nach vollständiger Schrumpfung (Min.)	in Meter
<b>3:1</b>				
GS31-1.5-Farbcode-R	1.5	0.5	0.40	200
GS31-3.0 -Farbcode-R	3.0	1.0	0.50	150
GS31-4.5-Farbcode-R	4.5	1.5	0.54	150
GS31-6.0-Farbcode-R	6.0	2.0	0.59	100
GS31-9.0-Farbcode-R	9.0	3.0	0.68	100
GS31-12.0-Farbcode-R	12.0	4.0	0.68	50
GS31-18.0-Farbcode-R	18.0	6.0	0.77	50
GS31-22.0-Farbcode-R	22.0	8.0	0.60	30
GS31-24.0-Farbcode-R	24.0	8.0	0.90	30
GS31-39.0-Farbcode-R	39.0	13.0	1.04	20
GS31-50.0-Farbcode-R	50.0	17.0	1.30	20

### Standardfarben

Farben	Transparent	Schwarz	Rot	Gelb	Grün	Blau	Weiss
Bestellcode	X	0	2	4	5	6	9

### Farben auf Anfrage

Farben	Braun	Orange	Violett	Grau	Gelb/Grün
Bestellcode	1	3	7	8	45