

Transparente Polyesteretiketten CP

Die Etiketten aus transparenter Polyesterfolie eignen sich bestens zur Bedruckung mit Thermotransferdruckern. Der dauerhafte Acrylkleber ermöglicht einen Einsatz der Etiketten CP überall dort, wo eine transparente Polyesteretikette erforderlich ist. Die durchsichtigen Etiketten können zum Laminieren und Schützen von vorher bedruckten Etiketten genutzt werden. Die CP Etiketten schützen die darunterliegenden Labels vor Chemikalien, Lösungsmitteln, Abrieb, Hitze und Feuchtigkeit.



Eigenschaften

- Ideal als Schutz für Etiketten
- Zum Überlaminieren von bedruckten Etiketten
- Hervorragende Hafteigenschaften
- Chemikalien- und Lösungsmittelresistent
- Bedruckbar mit Thermotransferdruckern
- Temperaturbereich: -40°C bis +150°C

Empfohlene Hardware und Software

- Drucker: T200-Ident / TE3112 / TE3124
- Farbband: 1330-0607-10
- Software: Wintotal oder Printeasy

Spezifikationen

- MIL-STD-202 Method 215
- MIL-AA-59485 Test Method MIL-P-38477A

Artikelnummer	Partnumber	Rolle	Breite in mm	Höhe in mm
CP-165051-25-X	A47065-000	25000	16.5	5.1
CP-165102-10-X	F27532-000	10000	16.5	10.2
CP-191064-10-X	E91503-000	10000	19.1	6.4
CP-229064-10-X	E74120-000	10000	22.9	6.4
CP-254097-10-X	C43784-000	10000	25.4	9.7
CP-254127-10-X	E37476-000	10000	25.4	12.7
CP-254254-10-X	D71439-0000	10000	25.4	25.4
CP-381064-10-X	D17392-000	10000	38.1	6.4
CP-381127-5-X	A47961-000	5000	38.1	12.7
CP-381191-5-X	C53708-000	5000	38.1	19.1
CP-406254-1.5-X	D97399-000	1500	40.6	25.4
CP-508127-5-X	A21105-000	5000	50.8	12.7
CP-508254-5-X	A27907-000	5000	50.8	25.4
CP-508318-2.5-X	F41633-000	2500	50.8	31.8
CP-699254-5-X	F81616-000	5000	69.9	25.4
CP-762381-2.5-X	A67962-000	2500	76.2	38.1
CP-101508-2.5-X	E08328-000	2500	101.6	50.8
CP-101635-2.5-X	F97579-000	2500	101.6	63.5