

Flachstiftkabelschuhe 0.25 – 6 mm²

Material: E-Kupfer, elektrolytisch verzinkt, hartgelöteter Hals

PC-Isolierung mit EasyEntry, PC und PA Isolierung sind halogenfrei



mm ²	Kat Nr	W	d	t	L ₁	L	s	VPE	System Werkzeug	Isol-mat.
0,25-0,75	A08255FK	2,5	3,2	0,5	10,0	20	7	100	DSA0115	PC
0,5-1,5	A15185FL	2,3	4,6	0,8	18,0	27	7	100	GSA0760	PVC*
	A15295F	2,9	4,0	0,7	12,0	22	7	100	GSA0760	PC
	A15295FN	2,9	4	0,7	12	22	7	100	GSA0760	PC**
	A15305FB	3,0	4,5	0,8	17,5	27	7	100	GSA0760	PVC*
1,5-2,5	A25245FL	2,4	4,5	0,8	18,0	28	8	100	GSA0760	PVC*
	A25295F	2,9	4,3	0,7	11,5	21,5	8	100	GSA0760	PC
	A25295FN	2,9	4,3	0,7	12	22	8	100	GSA0760	PC**
	A25305FB	3	4,6	0,7	17,5	27	8	100	GSA0760	PVC*
4-6	A46405F	4	6,7	1,0	13,0	27	9	100	GSA0760	PVC*
	A46455FB	4,5	6,7	1,0	17,5	32	9	100	GSA0760	PVC*

t = Materialstärke s = Abisolierlänge * nicht EasyEntry ** mit Nase

Stossverbinder 0.25 – 6 mm²

Material: E-Kupfer, elektrolytisch verzinkt

Halogenfreie PC-Isolierung ohne EasyEntry



mm ²	Kat Nr	mm d	L	s	VPE	System Werkzeug	Isol-mat.
0,25-0,75	A08245K	2,9	24,5	7	100	DSA0115	PC
0,5-1,5	A15255K	3,4	24	7	100	GSA0760	PC
1,5-2,5	A25275K	4,3	26	8	100	GSA0760	PC
4-6	A46525K	6,5	33	9	50	GSA0760	PC

s = Abisolierlänge