

Vollisolierte Flachsteckhülsen 0.5 – 6 mm²

Material: Messing, elektrolytisch verzinkt, hartgelöteter Hals

PC-Isolierung mit EasyEntry, PC und PA Isolierung sind halogenfrei



	mm ²	Kat Nr	mm d	L	Für Stecker	s	VPE	System Werkzeug	Isol-mat.
Red	0,5-1,5	A1503FLSF5	3,8	19,3	2,8x0,5	7	100	GSA0760	PA*
		A1503FLSF8	3,8	19,3	2,8x0,8	7	100	GSA0760	PA*
		A1505FLSF5	3,6	20,2	4,8x0,5	7	100	GSA0760	PA*
		A1505FLSF8	3,6	20,2	4,8x0,8	7	100	GSA0760	PA*
		A1507FLSF	4,0	21	6,3x0,8	7	100	GSA0760	PC
Blue	1,5-2,5	A2505FLSF5	3,9	19,5	4,8x0,5	8	100	GSA0760	PA*
		A2505FLSF8	3,9	19,5	4,8x0,8	8	100	GSA0760	PA*
		A2507FLSF	4,5	21	6,3x0,8	8	100	GSA0760	PC
Yellow	4-6	A4607FLSF	5,3	26	6,3x0,8	9	100	GSA0760	PA*

s = Abisolierlänge * ungelötet mit Messinghülse, nicht EasyEntry.

Flachstecker 0.5 – 6 mm²

Material: Messing, elektrolytisch verzinkt, hartgelöteter Hals

PC-Isolierung mit EasyEntry, PC und PA Isolierung sind halogenfrei



	mm ²	Kat Nr	mm d	L	Flachstift	s	VPE	System Werkzeug	Isol-mat.
Red	0,5-1,5	A1507H	4,0	22	6,3x0,8	7	100	GSA0760	PC
Blue	1,5-2,5	A2507H	4,5	22	6,3x0,8	8	100	GSA0760	PC
Yellow	4-6	A4607H	6,3	25	6,3x0,8	9	100	GSA0760	PVC*

s = Abisolierlänge * ungelötet mit Messinghülse, nicht EasyEntry