### Wärmeschrumpftechnik

# Roundit 2000 (protection contre l'abrasion, -70°C à +125°C)

Roundit 2000 est une gaine avec mémoire de forme, tissée à partir de monofilaments et multifilaments polyester. Cette gaine a été conçue pour la protection mécanique de canalisations et au maintien de câblage électriques. Son taux de recouvrement de 100% lui confère une très bonne tenue à l'abrasion et au cisaillement. Sa structure auto-fermable permet de couvrir une large gamme de diamètres. La construction ouverte de la gaine Roundit 2000 permet une mise en place rapide et aisée du produit sur des équipements déjà en place, sans démontage des connecteurs ou des raccords.



### Caractéristique et avantage


- Température : -70°C à +125°C

- Construction auto-fermable
- Protection contre l'abrasion
- Auto-extinguible
- Installation facile

#### Dimensions en mm

Difficusions on this		
Numéro d'article	Taille nominale	Unité de l'emballage
		en Metern
Roundit 2000 5	5	150
Roundit 2000 8	8	100
Roundit 2000 13	13	50
Roundit 2000 19	19	25
Roundit 2000 25	25	25
Roundit 2000 29	29	25
Roundit 2000 32	32	25
Roundit 2000 38	38	25

### Taille nominale:



## Couleurs

Couleur	Noir
Code	-0