

## D-CT gaine thermorétractable imprimable résistant au diesel

Les gaines D-CT servent à l'identification des fils et câbles dans les applications exposées pendant de longues périodes à des fluides organiques, en particulier diesel et les huiles, à température élevée. Ils sont conformes aux impératifs de performances et de matériau de la spécification NF F 00-608 et EN 45545-2 ainsi qu'aux exigences de permanence du marquage des normes MIL-STD-202J. Outre l'identification, la gaine thermorétractable permet également l'isolation électrique, la relaxation des contraintes et la protection contre les mauvais traitements mécaniques.



### Caractéristiques et avantages

- Rapport de rétreint de 3:1
- Imprimable
- Gaine ferroviaire
- Excellente résistance du marquage aux fluides chauds
- Marquage permanent conformément aux normes ferroviaire

**Température : -55°C à +135°C**

### Spécifications

- EN45545-2
- NF F 00608 cat A & H
- BS EN50343
- SAE-AMS-DTL 23053/6 Class 1
- NFPA 130
- MIL 202J Method 215K
- SAE AS 5942

Numéro d'article	Diamètre avant retreint		Diamètre après retreint	Couleur
	mm			
D-CT-50M-2.4-OUT-4	2.40	0.80	Jaune	
D-CT-50M-3.2-OUT-4	3.20	1.10	Jaune	
D-CT-50M-4.8-OUT-4	4.80	1.60	Jaune	
D-CT-50M-6.4-OUT-4	6.40	2.10	Jaune	
D-CT-50M-9.5-OUT-4	9.50	3.20	Jaune	
D-CT-50M-12.7-OUT-4	12.70	4.20	Jaune	
D-CT-50M-19.0-OUT-4	19.10	6.40	Jaune	
D-CT-50M-2.4-OUT-9	2.40	0.80	Blanc	
D-CT-50M-3.2-OUT-9	3.20	1.10	Blanc	
D-CT-50M-4.8-OUT-9	4.80	1.60	Blanc	
D-CT-50M-6.4-OUT-9	6.40	2.10	Blanc	
D-CT-50M-9.5-OUT-9	9.50	3.20	Blanc	
D-CT-50M-12.7-OUT-9	12.70	4.20	Blanc	
D-CT-50M-19.0-OUT-9	19.10	6.40	Blanc	