

TMS-CT gaine thermorétractable imprimable pour applications militaires

Les gaines thermorétractable TMS-CT servent à identifier les fils et câbles dans les environnements militaires et aéronautiques ainsi que dans les applications commerciales. Leur température de service est comprise entre -55°C et +135°C.



Caractéristiques et avantages

- Rapport de rétreint de 3:1
- Imprimable
- Homologués UL, MIL, et certifiés CSA et EN45545-2
- Auto extinguable
- Bonne résistance contre des fluides chimiques

Température : -55°C à +135°C

Spécifications

- EN45545-2
- NFPA 130
- SAE-AMS-23053/5
- CSA Standard C22.2 No 198.1, 9032-01
- UL, E35589

Numéro d'article	Diamètre avant retreint	Diamètre après retreint	Couleur
	mm	mm	
TMS-CT-50-3/32-OUT-4	2.4	0.8	Jaune
TMS-CT-50-1/8-OUT-4	3.2	1.1	Jaune
TMS-CT-50-3/16-OUT-4	4.8	1.6	Jaune
TMS-CT-50-1/4-OUT-4	6.4	2.1	Jaune
TMS-CT-50-3/8-OUT-4	9.5	3.2	Jaune
TMS-CT-50-1/2-OUT-4	12.7	4.2	Jaune
TMS-CT-50-3/4-OUT-4	19.1	6.4	Jaune
TMS-CT-50-3/32-OUT-9	2.4	0.8	Blanc
TMS-CT-50-1/8-OUT-9	3.2	1.1	Blanc
TMS-CT-50-3/16-OUT-9	4.8	1.6	Blanc
TMS-CT-50-1/4-OUT-9	6.4	2.1	Blanc
TMS-CT-50-3/8-OUT-9	9.5	3.2	Blanc
TMS-CT-50-1/2-OUT-9	12.7	4.2	Blanc
TMS-CT-50-3/4-OUT-9	19.1	6.4	Blanc