

## ZHD-CT gaine thermorétractable imprimable résistant au diesel, sans halogène

Le gaine ZHD-CT servent à identifier les fils et câbles dans les espaces clos des installations ferroviaire, marines, transports en commune et l'offshore. Grace aux excellentes caractéristiques de Sécurité incendie (faibles émissions de fumées et de gaz acides), ces gaines thermorétractable ZHD-CT s'utilisent dans des situations où les équipements risqueraient d'être endommagés de manière irréparable par les produits dangereux d'une combustion.



### Caractéristiques et avantages

- Rapport de rétreint de 2:1
- Imprimable
- Matériau sans halogène
- Excellente résistance du marquage aux fluides chauds
- Auto extinguable
- Sans substances interdit selon „UNIFE Railway Industry Substance List“
- Faible émissions de fumées et gaz acides

Température -55°C à +105°C

### Spécifications

- EN45545-2
- BS 6853
- EN 50343, H
- NFPA 130
- MIL-202J Methode 215K
- SAE AS 5942

| Numéro d'article      | Diamètre avant retreint | Diamètre après retreint | Couleur |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
|                       | mm                      | mm                      |         |
| ZHD-CT-50M-2.4-OUT-4  | 2.4                     | 1.2                     | Jaune   |
| ZHD-CT-50M-3.2-OUT-4  | 3.2                     | 1.6                     | Jaune   |
| ZHD-CT-50M-4.8-OUT-4  | 4.8                     | 2.4                     | Jaune   |
| ZHD-CT-50M-6.4-OUT-4  | 6.4                     | 3.2                     | Jaune   |
| ZHD-CT-50M-9.5-OUT-4  | 9.5                     | 4.8                     | Jaune   |
| ZHD-CT-50M-12.7-OUT-4 | 12.7                    | 6.4                     | Jaune   |
| ZHD-CT-50M-19.0-OUT-4 | 19.1                    | 9.5                     | Jaune   |
| ZHD-CT-40M-25.4-OUT-4 | 25.4                    | 12.7                    | Jaune   |
| ZHD-CT-40M-38.1-OUT-4 | 38.1                    | 19.1                    | Jaune   |
| ZHD-CT-50M-2.4-OUT-9  | 2.4                     | 1.2                     | Blanc   |
| ZHD-CT-50M-3.2-OUT-9  | 3.2                     | 1.6                     | Blanc   |
| ZHD-CT-50M-4.8-OUT-9  | 4.8                     | 2.4                     | Blanc   |
| ZHD-CT-50M-6.4-OUT-9  | 6.4                     | 3.2                     | Blanc   |
| ZHD-CT-50M-9.5-OUT-9  | 9.5                     | 4.8                     | Blanc   |
| ZHD-CT-50M-12.7-OUT-9 | 12.7                    | 6.4                     | Blanc   |
| ZHD-CT-50M-19.0-OUT-9 | 19.1                    | 9.5                     | Blanc   |
| ZHD-CT-40M-25.4-OUT-9 | 25.4                    | 12.7                    | Blanc   |
| ZHD-CT-40M-38.1-OUT-9 | 38.1                    | 19.1                    | Blanc   |