

Vollisolierte Rundsteckhülsen 0.25 – 6 mm²

Material: Messing / E-Kupfer, elektrolytisch verzinkt

PC-Isolierung mit EasyEntry, PC und PA Isolierung sind halogenfrei



mm ²	Kat Nr	mm d	L	Für Rundstift Ø	s	VPE	System Werkzeug	Isol-mat.
0,25-0,75	A0802HO	3,4	24	2,0	7	100	DSA0115	PA*
0,5-1,5	A1504HO	4,0	25	4,0	7	100	GSA0760	PC**
1,5-2,5	A2505HO	4,3	26	5,0	8	100	GSA0760	PVC*
4-6	A4605HO	5,7	27	5,0	9	100	GSA0760	PA*

s = Abisolierlänge * unverlötet mit Messingshülse

** aus Zinnbronze (Phosphorbronze) hergestellt, mit EasyEntry

Rundstecker 0.25 – 6 mm²

Material: Messing / E-Kupfer, elektrolytisch verzinkt

PC-Isolierung mit EasyEntry, PC und PA Isolierung sind halogenfrei



mm ²	Kat Nr	mm d	L	Stift Ø	s	VPE	System Werkzeug	Isol-mat.
0,25-0,75	A0802HA	3,6	26	2,0	7	100	DSA0115	PA*
0,5-1,5	A1504HA	4,0	22	4,0	7	100	GSA0760	PC
1,5-2,5	A2505HA	4,3	20	5,0	8	100	GSA0760	PVC*
4-6	A4605HA	6,6	26	5,0	9	100	GSA0760	PA*

s = Abisolierlänge * unverlötet mit Messinghülse, nicht EasyEntry