

## ATUM (usage général, protection contre humidité)

L'Atum est une gaine thermorétractable semi-flexible, enduite sur sa paroi interne d'un adhésif thermo-fusible. Elle a été développée pour assurer l'étanchéité et une excellente protection contre les fluides et l'humidité dans de nombreux cas d'application. Grâce à ses taux de rétreint élevés, il suffit de sept tailles pour couvrir une large gamme de diamètres.

Applications typiques : protection permanente contre l'infiltration d'humidité dans les épissures et les dérivations électriques, les câblages et les composants électriques.



### Caractéristique et avantage

- Rapport de rétreint 3:1 et 4 :1
- Température d'utilisation -55°C à +110°C
- Assure une excellente étanchéité à l'environnement
- Fort pouvoir d'adhésion

#### Température

continue d'utilisation	-55°C bis +110°C
minimale de rétreint:	+80°C
minimale de rétreint complet:	+110°C

### Spécification et admission

- MIL-DTL-23053/4 (seulement noir)
- VG 95343 (seulement transparente)
- VDE 0341/Pt 9012 (seulement transparente)

#### Dimensions in mm

Numéro d'article	Diamètre intérieur		Epaisseur de paroi Après rétreint +/- 5%	Pièces coupées à 1.2 mètre En mètre	En bobine En mètre
	Avant rétreint	Après rétreint			
<b>3:1</b>					
ATUM-3/1-Farbcod	3.00	1.00	1.00	30	150
ATUM-6/2-Farbcod	6.00	2.00	1.00	30	250
ATUM-9/3-Farbcod	9.00	3.00	1.40	30	200
ATUM-12/4-Farbcod	12.00	4.00	1.78	30	200
ATUM-19/6-Farbcod	19.00	6.00	2.25	30	150
ATUM-24/8-Farbcod	24.00	8.00	2.54	30	80
ATUM-40/13-Farbcod	40.00	13.00	2.54	12	60
<b>4:1</b>					
ATUM-4/1-Farbcod	4.00	1.00	1.00	30	150
ATUM-8/2-Farbcod	8.00	2.00	1.00	30	200
ATUM-12/3-Farbcod	12.00	3.00	1.40	30	200
ATUM-16/4-Farbcod	16.00	4.00	1.78	30	200
ATUM-24/6-Farbcod	24.00	6.00	2.25	30	80
ATUM-32/8-Farbcod	32.00	8.00	2.54	12	60
ATUM-52/13-Farbcod	52.00	13.00	2.54	6	30

#### Couleurs

Couleur	Noir	Transparent (seulement 3 :1)
Code	0	X