

DCPT Spoolbox (bicolore, flexible)

La gaine DCPT sert à identifier la mise à la terre des fils et câbles, ainsi qu'à gainer et isoler les faisceaux de câblage légers. Elle est facile à marquer avec des techniques conventionnelles pour réaliser une identification supplémentaire des fils et câbles.



Caractéristique et avantage

- Rapport de rétreint 2 :1
- Bicolore (jaune/vert) pour une identification immédiate
- Très bonne permanence des couleurs
- Résistance à la flamme
- Très flexible, apte à s'adapter aux formes irrégulières
- Excellentes propriétés physiques, chimiques et électriques conformes aux standards industriels pour des gaines à usage général d'une grande fiabilité

Température

continue d'utilisation	-55°C bis +135°C
minimale de rétreint:	+95°C
minimale de rétreint complet:	+120°C

Spécification et admission

- UL E35586, 600v, 125°C
- CSA LR31929, 600v, 125°C
- VG 95343 Part 5 Type A

Dimensions in mm

Numéro d'article	Diamètre intérieur		Epaisseur de paroi Après retreint +/- 5%	Contenu par box en mètre
	Avant rétreint	Après retreint		
DCPT-R-3/1.5-45	3.00	1.50	0.50	5
DCPT-R-6/3-45	6.00	3.00	0.60	3.5
DCPT-R-8/4-45	8.00	4.00	0.65	3
DCPT-R-10/5-45	10.00	5.00	0.65	2.5
DCPT-R-19/9-45	19.00	9.00	0.75	2
DCPT-R-26/13-45	26.00	13.00	0.90	1.5

Couleurs

Couleur	Jaune / Vert
Code	45