

ZHTM (sans halogène)

La gaine ZHTM est une gaine thermorétractable flexible à paroi épaisse destinée à être utilisée avec des pièces moulées -100 et des câbles Zerohal pour former le « Système 100 ». Sans halogène, la gaine ZHTM procure un niveau de sécurité incendie élevé dû à une faible dissipation de gaz acides tout en conservant une bonne résistance aux fluides et une bonne tenue mécanique. Les applications de la ZHTM comprennent l'isolation et la protection des câbles, systèmes de câblage et composant électriques et électroniques utilisés dans des espaces clos qu'on peut trouver dans la marine, les installations off-shore et les transports en commune.



Caractéristique et avantage

- Rapport de rétreint 2:1
- Température d'utilisation -40°C à +105°C
- Sans halogène
- Faible émission de fumée
- Flexible

Température

continue d'utilisation	-40°C bis +105°C
minimale de rétreint:	+80°C
minimale de rétreint complet:	+120°C

Spécification et admission

- BR 1326 A
- VDE 0341 Part 9005
- BS 4G-198 Part 3 Type 15
- NFF-16101



Dimensions in mm

Numéro d'article	Diamètre intérieur		Epaisseur de paroi Après rétreint +/- 5%	Longueur sur bobine En mètre
	Avant rétreint	Après rétreint		
ZHTM-3/1.5-0-R	3.00	1.50	0.70	60
ZHTM-5/2.5-0-R	5.00	2.50	0.75	60
ZHTM-8/4-0-R	8.00	4.00	0.80	60
ZHTM-12/6-0-R	12.00	6.00	0.90	30
ZHTM-18/9-0-R	18.00	9.00	1.00	30
ZHTM-24/12-0-R	24.00	12.00	1.10	30
ZHTM-40/20-0-R	40.00	20.00	1.30	30

Couleurs

Couleur	Noir
Code	0